


Ydeevnedeklaration
GR06-2013-07-01



1. Identifikation Byggesten U kategori I
2. Type M7 - M13
3. Anvendelse Belægningssten
4. Fabrikant Gørding klinker
Lourupvej 2
6690 Gørding
5. Notificeret organ Nr. 2510 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol, samt kontinuerlig overvågning vurdering og evaluering af fabrikkens egenproduktionskontrol efter system og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, certifikat nr. 2510 - CPR - 307
6. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber		Deklareret ydeevne	Harmoniseret standard
Dimentioner	Længde	228 mm.	EN 771-1:2015
	Bredde	112 mm	
	Højde	52mm	
	Tolerance	T2	
	Vidde	NPD	
Konfiguration	Udformning		
	Gruppe		
Trykstyrke	Middeltrykstyrke	85 Mpa (N/mm ²)	
	Normaliceret	69 Mpa (N/mm ²)	
	Retning af tryk	Vinkelret på liggeflade	
Fugtbevægelser		NPD	
Vedhæftningsstyrke (Tabelværdi)		NPD	
Indhold af opløselige salte		S2	
Brandbarhed		A 1	
Vandoptagelse		1,8-4,5 %	
Vanddampdiffusionsmodstand		NPD	
Lydisolering (Bruttodensitet og konfiguration)		2257 kg/m ³ (D1)	
Netto tørdensitet		NPD	
Frostbestandighed		FP100	
Farlige stoffer		NPD	